



Πικνότητα Μίγματος (kg/lt)	Συσκευασίες Προϊόντων	Μορφή Ρητίνης	Εξέσιμη Ρητίνη σε Ρωγμές (υπό πίεση, παχύσα νερού)	Εξέσιμη Ρητίνη σε Ρωγμές (με παραρτία νερού)	Βαρυτική Πλήρωση για αποκατάσταση ρωγμών	Επιφανειακό Στοκαρίσμα	Επισκευή Οριζοντίων Επιφανειών (Patching)	Επισκευές Κατακόρυφων Επιφανειών και αποκαταστάσεις Πάνω από το Ύψος του Κεφαλιού	Ενωχυντικά Πρόσφυσης για Παλιό και νέο σκυρόδεμα (σύστημα beton-contact)	Βλητρώσεις - Αγκυρώσεις σιδηροπλισμών & ντιζών			Συστημάτων Υποστρωμάτων & Υλικών (δικριμνή συγκόλληση)	Συστημάτων Βετον-Plaqué & Κλωβού		Προσαρμογή Συστημάτων ΙΟΠ/ FRPs		Αστάριμα Επιφανειών Σκυροδέματος / Εμποτισμός	Παραγωγή Ρητινοκονιαμάτων μετά την προσθήκη Χαλαστικών
										Κατακόρυφο αγκύριο σε οριζόντια επιφάνεια	Οριζόντιο αγκύριο σε κατακόρυφη επιφάνεια και πάνω από το ύψος του κεφαλιού	Εφαρμογές σε εύλινα στοιχεία		Ταχείας Σκλήρυνσης μέσο συγκόλλησης Χημικών Βλητρώων	Προσαρμογή και επικόλληση ελασμάτων ή φύλλων δομικού χάλυβα	Ελάσματα από Ίνες Αβρακα (Ανθρακοελάσματα)	Υφάσματα από Ίνες Αβρακα/ Υάλου/ Αραμιδίου		
~1,10	300 ml 600 ml 15,15 lt	ρευστή	☑		☑				☑	☑									☑
~1,25	3,8 lt	ρευστή							☑										☑
~1,50	300 ml 600 ml	GEL				☑		☑		☑	☑	☑	☑						☑
~1,10	4 kg 20 kg 200 kg	ρευστή							☑										
~1,05	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑														
~1,10	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑														
~1,10	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑														
~1,05	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑														
~1,08	1 kg 3 kg	ρευστή	☑		☑														
~0,90	1 kg	ρευστή	☑		☑														
~1,68	1 kg 4 kg	πάστα				☑	☑	☑				☑		☑					
~1,68	1 kg 4 kg	πάστα				☑	☑	☑				☑		☑					
~1,68	1 kg	πάστα				☑	☑	☑				☑		☑					
~1,10	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή	☑		☑				☑	☑									☑
~1,10	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή	☑						☑	☑									☑
~1,10	3 kg 9 kg	ρευστή							☑	☑									☑
~1,10	1 kg 4 kg	ρευστή																	☑
~1,15	1 kg 4 kg	ρευστή																	☑
~1,12	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή								☑									
~1,52	1 kg 3 kg 10 kg	ρευστή	☑			☑	☑		☑	☑			☑						
~1,15	25 kg	ρευστή		☑															
~1,11	25 kg	ρευστή																	
~1,61	400 ml	GEL																	
~1,85	10 kg	πάστα				☑	☑												

**SINTECNO - SINMAST Hellas ABETE**  
 Αναξαγόρα 4 (παρ. Ηφάιστου), Τ.Θ. 202,  
 Τ.Κ. 19 400, Κορωπί - ΑΤΤΙΚΗ  
 Τηλ: +30 210 6026020/ Fax: +30 210 6624568  
 e-mail: sintecno@otenet.gr - http://www.sintecno.gr

☒ Τύπος ενδεδειγμένος για χρήση κυρίως κατά την χειμερινή περίοδο

☑ Τύπος ενδεδειγμένος για χρήση κυρίως κατά την θερινή περίοδο